

機器材質に優しい 強カスケール洗浄剤

クニロンCG

成分と用途

冷却水や温水が使用される設備機器や配管内部に付着してくる硬質スケール（カルシウム、シリカなど）や浴室・浴場の壁や窓・床面のカルシウム系のスケール汚れや錆を機器材質（ステンレス、銅、アルミ合金、鉄などの金属）を傷める事なく、取り除ける酸性強カスケール洗浄剤です。

- 食品添加物グレード有機酸のみで構成された安全性の高い洗剤です。
- 金属材質を傷める事なく、スケール・鉄錆を溶解除去します

標準使用方法

スケール・錆洗浄時標準倍率：洗浄対象物に応じて、水で2倍～10倍に希釈して使用。

- 浸漬洗浄の場合 2-5倍（20%-50%）に水道水で希釈し3-24時間浸漬します。
- 循環洗浄の場合 保有水量に対して2-5倍（20%-50%）の水溶液として3-12時間循環します。

※作業中にスケールとの反応による泡立ちが激しい際には、消泡剤を使用して下さい。

※洗浄後は、薬液の残らない様に清水で良く濯ぎを行って下さい。

※洗浄後の廃液は、法令・条例に従って適切に処理して下さい。

物理・化学的性質

外 観： 無色～淡黄色透明液体 臭気なし
比 重： 1.17 pH：1.6 水溶解性： 無限大

取扱い上の注意



目に注意 塩素系と併用不可

塩素系の商品と一緒に使うと 塩素ガスが出て危険です

- ・ 本製品は酸性洗浄剤です。使用時はゴム手袋、保護メガネ、マスク等を着用し直接手などの皮膚に触れないようにして下さい。
- ・ 皮膚に触れた場合は清水で十分洗い流して下さい。
目に入った場合直ちに流水で15分以上洗い、医師の診断を受けて下さい。万一飲み込んだ場合、多量の水を飲ませて、速やかに医師の診断を受けて下さい。
- ・ 空容器は飲料用など他の用途に使用しないで下さい。又空容器は内部を水洗い後処分して下さい。
- ・ 他の薬剤と絶対混ぜないで下さい。
- ・ 洗浄後の廃液は中和剤でpH調整後、排水して下さい。
- ・ 洗浄剤は子供の手の届かない所に保管して下さい。
- ・ 使用時には、換気をするようにして下さい。

〔荷姿〕 20kg ポリ容器

発売元

株式会社 **カマニ**

〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-15-5
油剤部 TEL:03-3833-2501 FAX:03-3833-2530