

# アプルーブⅡスプレー

アプルーブⅡスプレーは、合成油をベースとした、高性能な浸透・防錆・潤滑剤です。P.T.F.Eを配合し、高い潤滑性能と防錆効果を発揮するスプレーです。

## 【特徴】

- ① 合成油をベースにしているため、高い潤滑性能を発揮し、樹脂部品の使用も可能です。
- ② P.T.F.Eを配合することにより、潤滑性に優れています。
- ③ 水置換性防錆油をベースとしているため、防錆、防湿効果も優れています。
- ④ 噴射口が2WAYタイプなので、ボタンの取り外し無しで霧・ストレートの切り替えができます。

## 【用途】

- ① コールゲーターマシンのスリッタースコアラーの潤滑。
- ② 工作機、印刷機、釣具、スポーツ用品等の潤滑・防錆。
- ③ 自動車、オートバイ、自転車、ホビー等の潤滑・防錆。
- ④ シャッター・ドア等のキシミ防止及び、サビ付いた機械の嵌合部脱着、分解。
- ⑤ ファスナー、ピン等の嵌合部の分解。

## 【消防法】

危険物第四類・第二石油類

※必要に応じSDSをよくお読みの上、正しくお使いください。



梱包単位 6本×4箱  
容量 420ml

株式会社ダイゾー  
ニチモリ事業部

事業部 東京都中央区日本橋本町1-9-4

東京	TEL 03-3246-2451	FAX 03-3246-2456
北関東	TEL 0280-84-0804	FAX 0280-84-2334
名古屋	TEL 052-735-0601	FAX 052-735-0602
大阪	TEL 06-6577-2525	FAX 06-6577-2526
広島	TEL 082-262-7151	FAX 082-262-6677
九州	TEL 093-967-7124	FAX 093-967-7134

<http://www.nichimoly.jp/>

<代理店>

DAIZO

Produced by NICHIMOLY®